



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Ochrony Kabli Typ: Maestro R

Liczba wariantów: **16**

Warstwa wewn.: czarna, niepalna i nieprzewodząca CR

Wzmocnienie: wysokiej jakości opłot tekstylny.

Warstwa zewn.: czarna, niepalna i nieprzewodząca CR.

Zakres temperatur: -30°C / +80°C.

Zastosowanie: w przemyśle górniczym.

Norma: MSHA 2G-1C-34/3 / ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
MAESTRO R DN 13X24	12,7	24	~ ~	~ ~	~ ~	396	6l
MAESTRO R DN 16X27	16	27	~ ~	~ ~	~ ~	444	6l
MAESTRO R DN 19X30	19	30	~ ~	~ ~	~ ~	506	6l
MAESTRO R DN 22X33	22	33	~ ~	~ ~	~ ~	568	6l
MAESTRO R DN 26X36	25,4	36	~ ~	~ ~	~ ~	639	6l
MAESTRO R DN 28X40	28	40	~ ~	~ ~	~ ~	767	6l
MAESTRO R DN 32X43	32	43	~ ~	~ ~	~ ~	776	6l
MAESTRO R DN 35X46	35	46	~ ~	~ ~	~ ~	838	6l
MAESTRO R DN 38X49	38	49	~ ~	~ ~	~ ~	900	6l
MAESTRO R DN 45X56	45	56	~ ~	~ ~	~ ~	1128	6l
MAESTRO R DN 51X62	50,8	61,5	~ ~	~ ~	~ ~	1165	6l
MAESTRO R DN 57X68	57	68	~ ~	~ ~	~ ~	1294	6l
MAESTRO R DN 60X71	60	71	~ ~	~ ~	~ ~	1356	6l
MAESTRO R DN 64X75	63,5	74,5	~ ~	~ ~	~ ~	1428	6l

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
MAESTRO R DN 76X87	76,2	87	~ ~	~ ~	~ ~	1619	61
MAESTRO R DN 102X113	101,6	113	~ ~	~ ~	~ ~	2218	61