

ZESKANUJ MNIE

Wąż Pcv Lymra Hd-Pu

Liczba wariantów: **10**

Konstrukcja: mocny, elastyczny PCV z trudnościeralną wkładką z poliuretanu. Odporna na uderzenia spirala z PCV. Odporny na zgniecenie, środki chemiczne, ozon, warunki atmosferyczne, lekko karbowany z zewnątrz.
Opcje: na zapytanie - antystatyczna linka miedziana.
Zakres temperatur: -5˚C / +60˚C.

Zastosownaie: wytrzymały, ssawno-tłoczny wąż do przesyłu wody, ścieków, piasku, żwiru w zastosowaniach przemysłowych. Wyjątkowa odporność na ścieranie.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	BP bar	Vacuum m/H2O	R min. mm	W g/m	L m
LYMRA HD-PU DN 40	40	-	30	9	275	810	30
LYMRA HD-PU DN 45	45	-	25	9	300	960	30
LYMRA HD-PU DN 51	51	2	25	9	330	1150	30
LYMRA HD-PU DN 60	60	-	25	9	400	1550	30
LYMRA HD-PU DN 76	76	3	20	9	495	1950	30
LYMRA HD-PU DN 80	80	-	20	9	540	2100	30
LYMRA HD-PU DN 102	102	4	15	9	700	3250	30
LYMRA HD-PU DN 120	120	-	15	8	880	3800	30
LYMRA HD-PU DN 127	127	5	15	8	970	4150	30
LYMRA HD-PU DN 152	152	6	12	7	1210	6200	30