



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Sprężonego Powietrza Sky 10

Liczba wariantów: 11

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej, odporna na mgłę olejową.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -25°C do +70°C.

Zastosowanie: wąż do sprężonego powietrza przeznaczony do pracy z narzędziami pneumatycznymi.

Normy: ISO 1307, TS 745 / EN ISO 2398 TYPE 1 - CLASS A.

Opcja: na zapytanie - typ 4 (16 bar), typ 5 (25 bar).

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWP-13 SKY-IOBAR	12,7	1/2	22	10	40	400	40
PWP-16 SKY-IOBAR	16	5/8	25	10	40	444	40
PWP-19 SKY-IOBAR	19	3/4	29	10	40	564	40
PWP-25 SKY-IOBAR	25,4	1	36	10	40	661	40
PWP-32 SKY-IOBAR	32	1 1/4	44	10	40	1051	40
PWP-38 SKY-IOBAR	38	1 1/2	51	10	40	1341	40
PWP-45 SKY-IOBAR	44,5	1 3/4	57	10	40	1426	40
PWP-51 SKY-IOBAR	50,8	2	63	10	40	1619	40
PWP-63 SKY-IOBAR	63,5	2 1/2	78	10	40	2368	40
PWP-76 SKY-IOBAR	76,2	3	92	10	40	3074	40
PWP-102 SKY-IOBAR	101,6	4	117	10	40	3828	40