



Złącza Kołnierzowe, Obrotowe Pod Opaski Zaciskowe

Liczba wariantów: 31



ZESKANUJ MNIE

Szeroko stosowane w przemyśle **złącza**, do połączeń z węzami gumowymi, termoplastycznymi oraz PCV. Złącze jest połączone z węzem za pomocą trzpienia, który może być gładki lub karbowany. Złącza z gładkim trzpieniem zgodne z normą DIN 2817 rekomendowane są do mocowania za pomocą obejm skorupowych również zgodnych z tą normą. Złącza z trzpieniem karbowanym mocowane są za pomocą wszelkiego rodzaju opasek. Występują w wersji stałej i obrotowej. Dostępne ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej.

Warianty produktu

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Materiał
LM-FLPO13	15	1/2	DIN PN 10/16	13	stal
LM-FLPO19	20	3/4	DIN PN 10/16	19	stal
LM-FLPO25	25	1	DIN PN 10/16	25	stal
LM-FLPO32	32	1 1/4	DIN PN 10/16	32	stal
LM-FLPO38	38	1 1/2	DIN PN 10/16	38	stal
LM-FLPO40	40	1 1/2	DIN PN 10/16	40	stal
LM-FLPO50	50	2	DIN PN 10/16	50	stal
LM-FLPO63	63	2 1/2	DIN PN 10/16	63	stal
LM-FLPO65	65	2 1/2	DIN PN 10/16	65	stal
LM-FLPO75	75	3	DIN PN 10/16	75	stal
LM-FLPO80	80	3	DIN PN 10/16	80	stal
LM-FLPI100	100	4	DIN PN 10/16	100	stal
LM-FLPI125	125	5	DIN PN 10/16	125	stal
LM-FLPI150	150	6	DIN PN 10/16	150	stal

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Materiał
LM-FLP200PN10	200	8	DIN PN 10	200	stal
LM-FLP200PN16	200	8	DIN PN 10	200	stal
-	-	-	-	-	-
LM-RRFLP013	15	1/2	DIN PN 10/16	13	SS
LM-RRFLP019	20	3/4	DIN PN 10/16	19	SS
LM-RRFLP025	25	1	DIN PN 10/16	25	SS
LM-RRFLP032	32	1 1/4	DIN PN 10/16	32	SS
LM-RRFLP038	38	1 1/2	DIN PN 10/16	38	SS
LM-RRFLP040	40	1 1/2	DIN PN 10/16	40	SS
LM-RRFLP050	50	2	DIN PN 10/16	50	SS
LM-RRFLP063	63	2 1/2	DIN PN 10/16	63	SS
LM-RRFLP065	65	2 1/2	DIN PN 10/16	65	SS
LM-RRFLP075	75	3	DIN PN 10/16	75	SS
LM-RRFLP080	80	3	DIN PN 10/16	80	SS
LM-RRFLP100	100	4	DIN PN 10/16	100	SS
LM-RRFLP125	125	5	DIN PN 10/16	125	SS

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Materiał
LM-RRFLP150	150	6	DIN PN 10/16	150	SS