



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Klimatyzacji Icestream

Liczba wariantów: 4

Warstwa wewn.: czarna, specjalna guma syntetyczna o bardzo niskiej przenikalności, dodatkowo wkładka z poliamidu zapobiegająca przenikaniu czynnika.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna, czarna odporna na wysoką temperaturę.

Zakres temperatur: -30°C do +125°C.

Zastosowanie: wąż do przesyłu czynnika R134a, R404, R410 w formie ciekłej i gazowej w samochodowych systemach klimatyzacyjnych.

Normy: SAE J 2064 TYPE C.

Zalecany olej: tylko PAG albo POE.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID dash size	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
KL651108 ICESTREAM DN 08	-4	8	5/16	19	35	137	55	285	>10
KL651110 ICESTREAM DN 10	-8	10,3	13/32	23	35	137	75	405	>10
KL651113 ICESTREAM DN 13	-10	13	1/2	25,4	35	137	90	460	>10
KL651116 ICESTREAM DN 16	-12	16	5/8	28,6	35	137	110	545	>10