



ZESKANUJ MNIE

4St+ Bridgestone

Liczba wariantów: 5

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne mineralne, roślinne i glikol.

Wzmocnienie: 4 opłoty stalowe o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: temperatura stała -40°C do +121°C, temperatura szczytowa do +125°C.

Zastosowanie: wąż dla systemów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem szczytowym i uciążliwymi warunkami pracy

Normy: EXCEEDS SAE 100 R15.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga kg/m	Tuleja
4ST+08	12	12,7	20	22,2	420	1680	110	0,74	-
4ST+10	16	16	24,4	26,4	420	1680	140	1	-
4ST+12	19	19	28,2	30,1	420	1680	170	1,47	6104.2000SH
4ST+16	25	25,4	34,6	36,6	420	1680	220	1,95	6104.2500SH
4ST+20	31	31,8	41,9	45	420	1680	380	2,49	6104.3200SH