



ZESKANUJ MNIE

Uchwyty Pojedyncze Din 3015

Liczba wariantów: 6

Materiał uchwytu: polipropylen.

Kolor obejm: zielony.

Temperatura pracy: -30°C do +90°C.

Materiał płytki górnej: stal węglowa ocynkowana.

Materiał płytki dolnej: stal węglowa fosforanowa.

Śruby mocujące: stal węglowa ocynkowana, łeb śruby sześciokątny.

Zastosowanie: uchwyty stosuje się do szybkiego i trwałego mocowania rur, węży i kabli w wielu gałęziach przemysłu. Wykonanie jest zgodne z normą DIN 3015.

Warianty produktu

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm
CM40MIIP1YG0006,0	GO	6	-	31,5	9,5	16,5	37	0,4
CM40MIIP1YG0006,4	GO	6,4	1/4	31,5	9,5	16,5	37	0,4
CM40MIIP1YG0008,0	GO	8	5/16	31,5	9,5	16,5	37	0,4
CM40MIIP1YG0009,5	GO	9,5	3/8	31,5	9,5	16,5	37	0,4
CM40MIIP1YG0010,0	GO	10	-	31,5	9,5	16,5	37	0,4
CM40MIIP1YG0012,0	GO	12	-	31,5	9,5	16,5	37	0,4