



ZESKANUJ MNIE

Uchwyty Pojedyncze Din 3015

Liczba wariantów: **40**

Materiał uchwytu: polipropylen.

Kolor obejm: zielony.

Temperatura pracy: -30°C do +90°C.

Materiał płytki dolnej: stal węglowa fosforanowa.

Śruby mocujące: stal węglowa ocynkowana, łeb śruby imbus.

Zastosowanie: uchwyty stosuje się do szybkiego i trwałego mocowania rur, węży i kabli w wielu gałęziach przemysłu. Wykonanie jest zgodne z normą DIN 3015.

Warianty produktu

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm
CMO0M0IPIYG1006,0	G1	6	-	37	20	16,5	30	0,4
CMO0M0IPIYG1006,4	G1	6,4	1/4	37	20	16,5	30	0,4
CMO0M0IPIYG1008,0	G1	8	5/16	37	20	16,5	30	0,4
CMO0M0IPIYG1009,5	G1	9,5	3/8	37	20	16,5	30	0,4
CMO0M0IPIYG1010,0	G1	10	-	37	20	16,5	30	0,4
CMO0M0IPIYG1012,0	G1	12	-	37	20	16,5	30	0,4
CMO0M0IPIYG2012,7	G2	12,7	1/2	42	26	19,5	36	0,6
CMO0M0IPIYG2013,5	G2	13,5	-	42	26	19,5	36	0,6
CMO0M0IPIYG2014,0	G2	14	-	42	26	19,5	36	0,6
CMO0M0IPIYG2015,0	G2	15	-	42	26	19,5	36	0,6
CMO0M0IPIYG2016,0	G2	16	5/8	42	26	19,5	36	0,6
CMO0M0IPIYG2017,2	G2	17,2	-	42	26	19,5	36	0,6
CMO0M0IPIYG2018,0	G2	18	-	42	26	19,5	36	0,6
CMO0M0IPIYG3019,0	G3	19	3/4	50	33	21	39	0,6

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm
CMO0M0IPIYG3020,0	G3	20	-	50	33	21	39	0,6
CMO0M0IPIYG3021,3	G3	21,3	-	50	33	21	39	0,6
CMO0M0IPIYG3022,0	G3	22	7/8	50	33	21	39	0,6
CMO0M0IPIYG3023,0	G3	23	-	50	33	21	39	0,6
CMO0M0IPIYG3025,0	G3	25	-	50	33	21	39	0,6
CMO0M0IPIYG3025,4	G3	25,4	1	50	33	21	39	0,6
CMO0M0IPIYG4026,9	G4	26,9	-	59	40	24	45	0,6
CMO0M0IPIYG4028,0	G4	28	-	59	40	24	45	0,6
CMO0M0IPIYG4030,0	G4	30	-	59	40	24	45	0,6
CMO0M0IPIYG5032,0	G5	32	1 1/4	71	52	32	61	0,8
CMO0M0IPIYG5033,7	G5	33,7	-	71	52	32	61	0,8
CMO0M0IPIYG5035,0	G5	35	-	71	52	32	61	0,8
CMO0M0IPIYG5038,0	G5	38	1 1/2	71	52	32	61	0,8
CMO0M0IPIYG5040,0	G5	40	-	71	52	32	61	0,8
CMO0M0IPIYG5042,0	G5	42	-	71	52	32	61	0,8
CMO0M0IPIYG6044,5	G6	44,5	1 3/4	86	66	36	69	0,8

Nr katalogowy	Grupa	D mm	D cal	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	S mm
CMO0M0IPIYG6048,3	G6	48,3	-	86	66	36	69	0,8
CMO0M0IPIYG6050,8	G6	50,8	2	86	66	36	69	0,8
CMO0M0IPIYG7057,2	G7	57,2	2 1/4	121	94	51,5	98	0,8
CMO0M0IPIYG7060,3	G7	60,3	-	121	94	51,5	98	0,8
CMO0M0IPIYG7063,5	G7	63,5	2 1/2	121	94	51,5	98	0,8
CMO0M0IPIYG7070,0	G7	70	2 3/4	121	94	51,5	98	0,8
CMO0M0IPIYG7073,0	G7	73	-	121	94	51,5	98	0,8
CMO0M0IPIYG7076,1	G7	76,1	3	121	94	51,5	98	0,8
CMO0M0IPIYG8088,9	G8	88,9	3 1/2	147	120	64	123	0,8
CMO0M0IPIYG8101,6	G8	101,6	4	147	120	64	123	0,8