

**ZESKANUJ MNIE**

Selpaint St-1 Wąż Termoplastyczny Z 1 Stalowym Oplotem

Liczba wariantów: **10**

Warstwa wewnętrzna: poliamid odporny na rozpuszczalniki, farby i oleje hydrauliczne.

Wzmocnienie: 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +100°C, ograniczenie do +65°C dla powietrza i płynów opartych na wodzie.

Zastosowanie: wąż wysokociśnieniowy do malowania natryskowego i rozpuszczalników. Przeznaczony także do wielu gazów przemysłowych.

Normy: EN 854 TYPE 3TE, DIN 20021 3TE, TS 6388 EN 864 TIP 3 TE, ISO 4079-1 3 TE / ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
321.0300PRI	3	3,2	8,2	325	1300	25	100	6001.0300YUT
321.0400PRI	4	4,1	9	300	1200	30	111	6001.0400YUT
321.0500PRI	5	5	9,5	293	1172	35	128	6001.0500YUT
321.0600PRI	6	6,5	12	287	1148	40	165	6001.0600SC
321.0800PRI	8	8	13	217	868	50	162	6001.0800SC
321.1000PRI	10	9,7	15,5	212	848	60	231	6001.1000SC
321.1300PRI	13	13	18,3	185	740	80	263	6002.1300SC
321.1600PRI	16	16,5	22,5	150	600	120	368	6002.1600SC
321.2000PRI	20	19,5	25,7	125	500	160	404	6002.2000SC
321.2500PRI	25	25	31,5	100	400	200	462	6002.2500SC