


ZESKANUJ MNIE

System Zabezpieczający Stop+Flex Dla Końcówek Metrycznych / Calowych

Liczba wariantów: **14**

System STOP+FLEX jest opracowany dla przewodów hydraulicznych z różnymi typami końcówek (metryczne, calowe, kołnierzowe itp.) i został przetestowany na przewodzie pracującym pod maksymalnym ciśnieniem roboczym węży zgodnie z normami: EN 853, EN 854, EN 855, EN 856, SAE J517.

W przypadku wyrwania węża z końcówki, wąż zostanie przytrzymany za pomocą linki. Opaska wyposażona w gumową uszczelkę, zapewnia stabilne mocowanie, niezależnie od zmieniającego się ciśnienia roboczego.

Warianty produktu

Nr katalogowy	OD mm	SP/TH mm	WP bar	L mm	Zastosowanie
STOP.DIN2353.14,5	14,5	2	450	300	8L-1/4
STOP.DIN2353.17	17	2	445	300	8S-10L-3/8
STOP.DIN2353.20,5	20,5	2	420	300	12S
STOP.DIN2353.22,5	22,5	2	420	300	14S-15L-1/2
STOP.DIN2353.24,5	24,5	2	420	300	16S-5/8
STOP.DIN2353.26,5	26,5	2	420	300	18L-3/4
STOP.DIN2353.30,5	30,5	2,5	420	300	20S-22L
STOP.DIN2353.34	34	2,5	420	450	1
STOP.DIN2353.36,5	36,5	2,5	420	450	25S-28L
STOP.DIN2353.42,5	42,5	2,5	420	450	30S-1 1/4
STOP.DIN2353.45,5	45,5	2,5	420	450	35L
STOP.DIN2353.49	49	2,5	420	450	1 1/2
STOP.DIN2353.52,5	52,5	2,5	385	450	38S-42L

Nr katalogowy	OD mm	SP/TH mm	WP bar	L mm	Zastosowanie
STOP.DIN2353.60	60	2,5	350	450	2