



ZESKANUJ MNIE

Opaski Systemu Stop+Flex

Liczba wariantów: **42**

System STOP+FLEX jest opracowany dla przewodów hydraulicznych z różnymi typami końcówek (metryczne, calowe, kołnierzowe itp.) i został przetestowany na przewodzie pracującym pod maksymalnym ciśnieniem roboczym węża zgodnie z normami: EN 853, EN 854, EN 855, EN 856, SAE J517.

W przypadku wyrwania węża z końcówki, wąż zostanie przytrzymany za pomocą linki. Opaska wyposażona w gumową uszczelkę, zapewnia stabilne mocowanie, niezależnie od zmieniającego się ciśnienia roboczego.

Warianty produktu

Nr katalogowy	Ø M mm	Ø min. mm	Ø max. mm
STOP.GBS.12-12,5	M6	12	12.5
STOP.GBS.13-13,5	M6	13	13.5
STOP.GBS.14-15	M6	14	15
STOP.GBS.16-17	M6	16	17
STOP.GBS.17-18	M6	17	18
STOP.GBS.18-19	M6	18	19
STOP.GBS.20-21	M6	20	21
STOP.GBS.21-22	M6	21	22
STOP.GBS.22-23	M6	22	23
STOP.GBS.24-25	M6	24	25
STOP.GBS.25-26	M6	25	26
STOP.GBS.26-27	M6	26	27

Nr katalogowy	Ø M mm	Ø min. mm	Ø max. mm
STOP.GBS.27-28	M6	27	28
STOP.GBS.28-29	M6	28	29
STOP.GBS.30-31	M6	30	31
STOP.GBS.32-33	M6	32	33
STOP.GBS.34-35	M6	34	35
STOP.GBS.36-37	M6	36	37
STOP.GBS.38-39	M6	38	39
STOP.GBS.39-40	M6	39	40
STOP.GBS.40-41	M6	40	41
STOP.GBS.42-43	M6	42	43
STOP.GBS.43-44	M6	43	44
STOP.GBS.44-45	M6	44	45
STOP.GBS.45-47	M8	45	47
STOP.GBS.48-50	M8	48	50
STOP.GBS.51-53	M8	51	53
STOP.GBS.53-54	M8	53	54
STOP.GBS.54-56	M8	54	56
STOP.GBS.57-59	M8	57	59
STOP.GBS.60-62	M8	60	62
STOP.GBS.63-65	M8	63	65
STOP.GBS.66-68	M8	66	68
STOP.GBS.69-71	M8	69	71
STOP.GBS.72-74	M8	72	74
STOP.GBS.75-77	M8	75	77
STOP.GBS.78-80	M8	78	80

Nr katalogowy	Ø M mm	Ø min. mm	Ø max. mm
STOP.GBS.81-83	M8	81	83
STOP.GBS.84-86	M8	84	86
STOP.GBS.87-89	M8	87	89
STOP.GBS.90-92	M8	90	92
STOP.GBS.93-95	M8	93	95