



Wąż Do Gorącej Wody W Oplocie Ceramicznym Isi Cc

Liczba wariantów: 10



ZESKANUJ MNIE

Warstwa wewnętrzna: guma EPDM.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: guma EPDM z pokryciem ceramicznym odporna na temperaturę zewnętrzną do +600°C, ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +125°C.

Zastosowanie: wąż w pokryciu ceramicznym do zimnej i gorącej wody, przeznaczony do użycia w przemyśle, odporny na bardzo wysoką temperaturę zewnętrzną.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-13 ISI CC	12,7	1/2	24	25	100	420	40
PWW-19 ISI CC	19	3/4	30	25	100	570	40
PWW-25 ISI CC	25,4	1	38	25	100	830	40
PWW-32 ISI CC	32	1 1/4	46	25	100	1135	40
PWW-38 ISI CC	38	1 1/2	52	25	100	1320	40
PWW-45 ISI CC	44,5	1 3/4	60	25	100	1745	40
PWW-51 ISI CC	50,8	2	67	25	100	2250	40
PWW-63 ISI CC	63,5	2 1/2	81	25	100	2525	40
PWW-76 ISI CC	76,2	3	95	25	100	3250	40
PWW-102 ISI CC	101,6	4	123	25	100	5300	40