



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Wody Przemysłowej Ege Gf

Liczba wariantów: 13

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej, czarna, odporna na temperaturę zewnętrzną do +600°C, ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne, pokrycie z włókna szklanego. Opcje: na zapytanie - odporny na zewnętrzną temperaturę pracy do +1200°C.

Zakres temperatur: -25°C / +75°C.

Zastosowanie: wąż do wody w pokryciu z włókna szklanego, przeznaczony do użycia w przemyśle, stalowniach i odlewniach, odporny na bardzo wysoką temperaturę zewnętrzną.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-10 EGE GF	10	3/8	20	7	21	311	40
PWW-13 EGE GF	12,7	1/2	22	7	21	358	40
PWW-16 EGE GF	16	5/8	25	7	21	438	40
PWW-19 EGE GF	19	3/4	29	7	21	515	40
PWW-25 EGE GF	25,4	1	35	7	21	637	40
PWW-32 EGE GF	32	1 1/4	41,5	7	21	846	40
PWW-38 EGE GF	38	1 1/2	50	7	21	969	40
PWW-45 EGE GF	44,5	1 3/4	55	7	21	1221	40
PWW-51 EGE GF	50,8	2	63	7	21	1404	40
PWW-63 EGE GF	63,5	2 1/2	76	7	21	2038	40
PWW-76 EGE GF	76,2	3	89	7	21	2536	40
PWW-102 EGE GF	101,6	4	115	7	21	3313	40
PWW-127 EGE GF	127	5	145	7	21	5168	40