

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Silikonowy Do Układów Chłodzenia Typ: Sirocco

Liczba wariantów: **10**

Warstwa wewnętrzna: gładki silikon odporny na wodę morską, mieszaniny z płynami chłodniczymi i olejem.

Wzmocnienie: 4 oploty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: gładki silikon odporny na wodę morską, ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, trudnopalny.

Zakres temperatur: -54°C / +177°C.

Zastosowanie: specjalistyczny, wyjątkowo elastyczny wąż do tłoczenia bardzo gorących spalin i wody morskiej w systemach chłodzących łodzi motorowych, jachtów, itp.

Normy: ISO 13363 TYPE 1 - CLASS B, SAE J 2006 R1.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-19 SIROCCO	19	3/4	27	5	15	335	40
PWW-25 SIROCCO	25,4	1	34	5	15	455	40
PWW-32 SIROCCO	32	1 1/4	40	5	15	550	40
PWW-38 SIROCCO	38	1 1/2	46	5	15	650	40
PWW-45 SIROCCO	44,5	1 3/4	53	5	15	740	40
PWW-51 SIROCCO	50,8	2	59	5	15	840	40
PWW-63 SIROCCO	63,5	2 1/2	73	5	15	1030	18,3
PWW-76 SIROCCO	76,2	3	85	5	15	1320	18,3
PWW-90 SIROCCO	90	3 1/2	99	5	15	1582	18,3
PWW-102 SIROCCO	101,6	4	112	5	15	1970	18,3