



ZESKANUJ MNIE

Wąż Tłoczny Do Substancji Chemicznych Typ: Kemi D/16 Uhmw-Pe

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewn.: transparentna wkładka z materiału UHMW-PE odporna na działanie wielu stężonych chemikaliów i rozpuszczalników.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne i miedziana linka antystatyczna.

Warstwa zewn.: guma EPDM odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tłoczenia szerokiego spektrum substancji chemicznych, w szczególności wysokoaromatycznych rozpuszczalników.

Norma: TA EN 12115 TYPE D.

Ważne: podczas zamówienia proszę ściśle określić warunki pracy, charakterystykę, stężenie i temperaturę cieczy, która będzie przesyłana. Na zapytanie: możliwość wykonania w innych średnicach, kolorach, pokryciu, a także wersja z dwiema stalowymi spiralami.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWK-19 KEMI D/16 UHMW-PE	19	3/4	31	16	64	125	612	40
PWK-25 KEMI D/16 UHMW-PE	25,4	1	37	16	64	150	755	40
PWK-32 KEMI D/16 UHMW-PE	32	1 1/4	44	16	64	175	941	40
PWK-38 KEMI D/16 UHMW-PE	38	1 1/2	51	16	64	225	1196	40
PWK-51 KEMI D/16 UHMW-PE	50,8	2	67	16	64	275	1939	40
PWK-63 KEMI D/16 UHMW-PE	63,5	2 1/2	79	16	64	300	2301	40
PWK-76 KEMI D/16 UHMW-PE	76,2	3	92	16	64	350	2747	40
PWK-102 KEMI D/16 UHMW-PE	101,6	4	118	16	64	450	3785	40