



ZESKANUJ MNIE

Wąż Pcv Spirabel S.i.s.e

Liczba wariantów: 8

Konstrukcja: gładka ścianka z elastycznego PCV, spirala ze sztywnego PCV, odporna na uderzenia.

Zakres temperatur: -25°C do +60°C.

Zastosowanie: dzięki dobrej wytrzymałości przy zasysaniu oraz ścianie z elastycznego PCV o specjalnym składzie, ma doskonałą elastyczność w niskich temperaturach; gładka powierzchnia wewnętrzna zapewnia minimalne utraty energii przepływu, pozwala uniknąć stref zatrzymywania oraz ułatwia płukanie; stosowany w opryskiwaczach rolniczych, siewnikach, do przesyłu alkoholu; sektory: rolniczy i spożywczy.

Norma: zgodny z dyrektywą REACH (wolny od ftalanów).

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	Grubość ścianki mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L mm
SPIRABEL 20	20	3/4	2,4	4	12	60	230	30
SPIRABEL 25	25	1	2,5	4	12	75	280	50
SPIRABEL 30	30	-	2,5	4	12	90	340	50
SPIRABEL 32	32	1 1/4	2,5	4	12	95	360	50
SPIRABEL 38	38	1 1/2	2,8	4	12	115	480	30
SPIRABEL 40	40	-	2,9	4	12	120	500	50
SPIRABEL 51	51	2	3,2	4	12	155	730	50
SPIRABEL 60	60	-	3,2	4	12	180	840	50