



ZESKANUJ MNIE

Wąż Poliuretanowy M-Flex Pu Medium 600

Liczba wariantów: 38

Lekki i bardzo elastyczny wąż PU. Uniwersalny wąż do pracy w przemyśle drzewnym, chemicznym i tworzyw sztucznych dla transportu lekkich substancji stałych, a także dla powietrza i gazu. Bardzo elastyczny wąż z dobrą rozciągliwością i mocną odpornością na ścieranie. Wolny od zmiękczaczy, halogenów i toksycznego kadmu.

Struktura: ścianka utworzona w 100% z odpornego na ścieranie poliuretanu (grubość ścianki 0,6 mm), miedziana stalowa spirala osadzona w ścianie.

Zgodne z normami TRGS 727 oraz ATEX 2014/34 EU, wąż jest uziemiony na obu końcach dla trudnopalnych pyłów i cieczy stałych w strefie 22. Gazy i ciecze o niskiej przewodności ładunków elektrostatycznych w strefie 2.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 600-032	32	36	0,7	350	32	0,164	10-15
MF-PU 600-038	38	42	0,7	350	38	0,193	10-15
MF-PU 600-035	35	39	0,7	350	35	0,179	10-15
MF-PU 600-040	40	45	0,7	350	40	0,228	10-15
MF-PU 600-042	42	47	0,7	350	42	0,239	10-15
MF-PU 600-045	45	50	0,7	350	45	0,255	10-15
MF-PU 600-048	48	53	0,6	350	48	0,271	10-15
MF-PU 600-050	50	55	0,6	350	50	0,282	10-15
MF-PU 600-051	51	56	0,6	250	51	0,288	10-15
MF-PU 600-055	55	60	0,6	250	55	0,310	10-15
MF-PU 600-060	60	65	0,6	250	60	0,337	10-15
MF-PU 600-070	70	75	0,6	250	70	0,432	10-15
MF-PU 600-065	65	70	0,6	250	65	0,364	10-15
MF-PU 600-075	75	80	0,6	250	75	0,462	10-15

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 600-076	76	81	0,6	250	76	0,468	10-15
MF-PU 600-080	80	85	0,4	150	80	0,492	10-15
MF-PU 600-083	83	88	0,4	150	83	0,510	10-15
MF-PU 600-102	102	108	0,3	100	102	0,580	10-15
MF-PU 600-100	100	106	0,4	150	100	0,569	10-15
MF-PU 600-090	90	95	0,4	150	90	0,552	10-15
MF-PU 600-110	110	116	0,3	100	110	0,625	10-15
MF-PU 600-120	120	126	0,3	100	120	0,680	10-15
MF-PU 600-125	125	131	0,3	100	125	0,708	10-15
MF-PU 600-130	127	133	0,3	100	127	0,720	10-15
MF-PU 600-130	130	135	0,3	100	130	0,736	10-15
MF-PU 600-140	140	146	0,3	100	140	0,792	10-15
MF-PU 600-150	150	156	0,3	100	150	0,848	10-15
MF-PU 600-152	152	158	0,3	100	152	0,859	10-15
MF-PU 600-160	160	166	0,2	50	160	0,903	10-15
MF-PU 600-175	175	181	0,2	50	175	0,987	10-15

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	Vacuum	R min. mm	W kg/m	L m
MF-PU 600-180	180	186	0,2	50	180	1,015	10-15
MF-PU 600-200	200	207	0,2	50	200	1,170	10-15
MF-PU 600-203	203	210	0,2	50	203	1,187	10-15
MF-PU 600-225	225	232	0,1	50	225	1,315	10-15
MF-PU 600-250	250	257	0,1	20	250	1,459	10-15
MF-PU 600-280	280	287	0,1	20	280	1,632	10-15
MF-PU 600-300	300	307	0,1	20	300	1,855	10-15
MF-PU 600-350	350	357	0,1	20	350	2,162	10-15