



ZESKANUJ MNIE

Szybkozłącza Grzybkowe Z Gwintem Zewnętrznym Push-Pull Ppv3 Ag (Typ Euro) Wtyk

Liczba wariantów: **10**

Dane techniczne:

- Norma: ISO 7241-1 A
- Tuleja: dwustronnego działania
- Zamknięcie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-350 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

Warianty produktu

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PPV3.1014.303	10	8 L	14x1,5	104	70	52	22	22	31	300
PPV3.1016.303	10	10 L	16x1,5	106	71	53	22	22	31	300
PPV3.1314.303	13	8 L	14x1,5	103	69	56	30	30	38	250
PPV3.1316.303	13	10 L	16x1,5	105	70	57	30	30	38	250
PPV3.1318.303	13	12 L	18x1,5	105	70	57	30	30	38	250
PPV3.1322.303	13	15 L	22x1,5	107	71	58	30	30	38	250
PPV3.1018.403	10	10 S	18x1,5	108	72	54	22	22	31	300
PPV3.1020.403	10	12 S	20x1,5	108	72	54	22	22	31	300
PPV3.1320.403	13	12 S	20x1,5	107	71	58	30	30	38	250
PPV3.1322.403	13	14 S	22x1,5	111	73	60	30	30	38	250