

**ZESKANUJ MNIE**

Szybkozłącza Grzybkowe Z Gwintem Zewnętrznym Grodziowym I Przeciwnakrętką Push-Pull Ppv3 Ags (Typ Euro) Wtyk

Liczba wariantów: 8

Dane techniczne:

- Norma: ISO 7241-1 A
- Tuleja: dwustronnego działania
- Zamknięcie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-350 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

Warianty produktu

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PPV3.1014.503	10	8 L	14x1,5	136	86	68	22	22	31	300
PPV3.1016.503	10	10 L	16x1,5	136	86	68	22	22	31	300
PPV3.1314.503	13	8 L	14x1,5	135	85	72	30	30	38	250
PPV3.1316.503	13	10 L	16x1,5	135	85	72	30	30	38	250
PPV3.1318.503	13	12 L	18x1,5	135	85	72	30	30	38	250
PPV3.1322.503	13	15 L	22x1,5	137	86	73	30	30	38	250
PPV3.1020.603	10	12 S	20x1,5	138	87	69	22	22	31	300
PPV3.1320.603	13	12 S	20x1,5	137	86	73	30	30	38	250