

**ZESKANUJ MNIE**

2Sc Wąż Wysokociśnieniowy Z 2 Stalowymi Oplotami M-Flex

Liczba wariantów: 5

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.

Wzmocnienie: 2 opłoty stalowe o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +100°C, okresowo do +125°C.

Zastosowanie: wąż dla średnio i wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.

Normy: EN857 TYPE 2SC / ISO 11237-1 2SC, TS EN 857 TYPE 2SC, ČSN EN 1804-3, ISO 1307 / ISO 6805.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
464.0600SC M-FLEX	6	6,4	11,3	13,4	400	1600	75	280	6001.0600YU
464.0800SC M-FLEX	8	8	12,9	15	350	1400	85	330	6001.0800YU
464.1600SC M-FLEX	16								6002.1600YU
464.1000SC M-FLEX	10	9,5	15	17,1	330	1320	90	420	6001.1000YU
464.1300SC M-FLEX	13	12,7	18,6	20,7	275	1100	130	575	6001.1300YU