



ZESKANUJ MNIE

Superstream 2K Wąż Wysokociśnieniowy Z 2 Stalowymi Oplotami Gładki

Liczba wariantów: 7

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.

Wzmocnienie: 2 oploty stalowe o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +100°C, okresowo do +125°C.

Zastosowanie: wąż dla wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.

Normy: EXCEED EN 857 TYPE 2 SC, EXCEED ISO 11237-1 2SC, ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
464.0600SN-K-SMOOTH	6	6,4	11,1	13,1	450	1800	45	290	6001.0600YU
464.0800SN-K-SMOOTH	8	8	12,7	14,7	420	1680	60	335	6001.0800YU
464.1000SN-K-SMOOTH	10	9,5	15,1	17,1	385	1540	70	450	6001.1000YU
464.1300SN-K-SMOOTH	13	12,7	18,3	20,3	345	1380	90	550	6001.1300YU
464.1600SN-K-SMOOTH	16	16	21,4	23,5	290	1160	130	655	6002.1600YU
464.2000SN-K-SMOOTH	20	19	25,4	27,4	280	1120	160	830	6002.2000YU
464.2500SN-K-SMOOTH	25	25,4	33,3	35,6	200	800	210	1210	6002.2500YU