



ZESKANUJ MNIE

Hydro-Wash 1 Sn Wąż Do Urządzeń Myjących

Liczba wariantów: 4

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na gorącą wodę do +150°C oraz na roztwory detergentów.

Wzmocnienie: 1 opłot stalowy o wysokiej wytrzymałości. specjalna guma syntetyczna odporna na gorącą wodę do +150°C oraz na roztwory detergentów.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie, warunki atmosferyczne i przecieki igiełkowe.

Zakres temperatur: -40°C do +150°C.

Zastosowanie: wąż do mycia gorącą wodą pod średnim ciśnieniem.

Normy: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
453.0600S	6	6,4	13,2	13,2	250	1000	100	220	6001.0600YU
453.0800S	8	8	14,8	14,8	250	1000	115	260	6001.0800YU
453.1000S	10	9,5	17,2	17,2	250	1000	130	335	6001.1000YU
453.1300S	13	12,7	20,4	20,4	250	1000	180	410	6002.1300YU