



ZESKANUJ MNIE

Hydro-Wash 1 Sc Wąż Do Urządzeń Myjących Niebieski

Liczba wariantów: 4

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na gorącą wodę do +150°C oraz na roztwory detergentów.

Wzmocnienie: 1 opłot stalowy o wysokiej wytrzymałości. specjalna guma syntetyczna odporna na gorącą wodę do +150°C oraz na roztwory detergentów.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie, warunki atmosferyczne i przecieki igiełkowe.

Zakres temperatur: -40°C do +150°C.

Zastosowanie: wąż do mycia gorącą wodą pod średnim ciśnieniem.

Normy: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
453.0600BLUESC	6	6,4	10,4	12,2	250	1000	75	180	6001.0600SC
453.0800BLUESC	8	8	11,5	13,6	250	1000	85	200	6001.0800SC
453.1000BLUESC	10	9,5	13,6	15,5	250	1000	90	260	6001.1000SC
453.1300BLUESC	13	12,7	17	19	250	1000	130	345	6002.1300SC