

**ZESKANUJ MNIE**

Szybkozłącza Hydrauliczne Grzybkowe Iso B Wtyk

Liczba wariantów: **6**

Dane techniczne:

- Norma: ISO 7241-1 B
- Zamknięcie: zawór grzybkowy
- Blokowanie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 50-500 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych i zastosowań przemysłowych.

Warianty produktu

Gniazdo	DN / NW	F inch	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PBV1.0404.003	4	1/8	62	50	31	17	14	23	500
PBV1.0606.003	6	1/4	76	60	38	19	19	28	250
PBV1.1010.003	10	3/8	86	67,5	43	24	22	35	250
PBV1.1313.003	13	1/2	97	76	48,5	30	27	44	250
PBV1.2019.003	20	3/4	114	91,5	57	36	34	52	250
PBV1.2525.003	25	1	131	106	65,5	41	41	60	250