



Zawory Dwudrożne Metryczne, Gwint Zewnętrzny Z Otworami Montażowymi Pister

Liczba wariantów: **10**

Zawór dwudrożny przeznaczony jest do otwierania lub zamykania przepływu cieczy w układach hydraulicznych.

Materiał elementów:

- korpus - stal
- kula - stal chromowana
- uszczelnienie kuli - poliamid
- trzpień - stal
- gniazdo - POM
- uszczelnienie trzpienia - NBR

Temperatura pracy: -30°C do 100°C.
Inne typy dostępne na specjalne zamówienie.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	Gwint	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN	G mm	H mm	I mm	L mm	N mm	WP bar
526.1110	M 12x1,5	105	64	18	35	4,5	1/4'	6	25	7,5	25	14,2	500
526.1120	M 14x1,5	105	64	18	35	4,5	1/4'	6	25	7,5	25	14,2	500
526.1130	M 16x1,5	105	64	20	35	4,5	1/4'	6	25	7,5	25	14,2	500
526.2120	M 18x1,5	105	76	17	40	5,2	3/8'	10	30	4	36	18,4	500
526.3120	M 22x1,5	105	80	18	40	6,5	1/2'	13	40	5	38	17,2	500
526.3130	M 26x1,5	105	82	19	40	6,1	1/2'	13	40	5	38	17,2	500
526.4110	M 30x2	180	101	21	55	8	3/4'	20	55	6	48	22,7	400
526.5120	M 36x2	180	114	24	60	8	1	25	60	6	55	16	350
526.5140	M 45x2	180	114	27	60	8	1	25	60	6	55	16	350

Nr katalogowy	Gwint	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN	G mm	H mm	I mm	L mm	N mm	WP bar
526.5160	M 52X2	180	114	27	60	8	1	25	60	6	55	16	350